




SCHÉMAS



EN DÉTAIL



- Profil aluminium de tension de bâche
- Pour 3,5 T, porteurs, remorques, semi-remorques
- Disponible en différentes longueurs
- Accessoires d'embouts et connecteurs associés

N°	Code article	Désignation	Matière	L (mm)	Poids (kg/m)
1	B7005010	Profil avec crochet	Aluminium	3 300	1,03
2	B7005005 B7005015			3 000	1,29
3	B7005000		Aluminium anodisé	3 100	0,90
4	B7004020 B7004022	Profil Ø 27 mm	Aluminium	3 000	0,76
				3 300	
5	B7004073 B7004075	Profil Ø 34 mm	Aluminium	3 000	1,27
				3 300	



Sur stock, profils aluminium Ø 27 mm avec connecteurs montés et sertis d'usine



SCHÉMAS



EN DÉTAIL 

NOUVEAU!

- Connecteurs montés en force à l'usine
- Pas de goupille à insérer
- Disponible en 2 longueurs
- Connecteur carré ou demi-lune
- Disponible sur stock

N°	Code article	Désignation	Matière	L (mm)
1	B7004055	Connecteur demi-lune monté sur profil Ø 27 mm	Alu + inox	3 030
	B7004058	Connecteur carré monté sur profil Ø 27 mm		3 380
2	B7004015	Connecteur carré monté sur profil Ø 27 mm		3 030
	B7004018	Connecteur carré monté sur profil Ø 27 mm		3 380



B7004002
Bouchon de profil Ø 27 mm en laiton



B7004072
Bouchon de profil Ø 34 mm en laiton



B7004050
Connecteur en inox pour profil Ø 27 mm



B7004010
Connecteur carré en inox pour profil Ø 27 mm



B7004070
Connecteur en inox pour profil Ø 34 mm



B7004082
Adaptateur en acier galvanisé Pour carré de 12 mm



B7004080
Connecteur en laiton inférieur à Ø 34 mm Pour carré de 12 mm